

**HT SA****FUENTES DE ENERGIA**

Pedro Morán 515 - 1752 Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
 ventas@htsa.com.ar
 www.htsa.com.ar

CARGADORES DE BATERIAS**SERIE CBA**

Cargadores de Batería para montaje en panel vertical, en tableros eléctricos.





Su aplicación es tanto para uso industrial, informático o de comunicaciones.

Operan con tensión de carga igual a la de flotación, y es óptimo para sistemas con respaldo de baterías selladas en modo stand by.

[Ver PDF](#)

Entrada:	94 a 264 Vca (alimentación universal) 47 a 63 Hz
Protecciones:	Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189 Por límite de corriente pico de arranque. Fusible interno en entrada de línea.
Conexiones:	Por bornera enchufable polarizada en panel frontal, L, N y T
Salida:	Tensión y corriente según tabla
Regulación:	< +/-1 %
Ripple sofométrico:	<2 mVpso.
Protecciones:	Por sobrecarga y/o cortocircuito, por límite de corriente y fusible en batería. Por sobre tensión, por autobloqueo. Repone al apagar línea o retorno situación normal. Por inversión de polaridad de batería, con diodo y fusible. Por descarga excesiva de batería, corte por batería baja, reposición automática.
Conexiones:	Por bornera enchufable polarizada en panel frontal para consumo y batería
Señalización luminosa:	Led de salida presente en panel frontal
Teles señal:	De falla línea o rectificador por contacto seco. (opcional, agregar sufijo F)
Temperatura ambiente de trabajo:	-15°C a 45 °C
Presentación mecánica:	Gabinete de acero, (110 mm x 70 mm x 140 mm), para tablero (ver fig. 1)

V Nominal Batería	Modelo	V Salida	Aj Mínimo	I Máxima	P Máxima	LVD	
Vca		Vcc	Vcc	Amp	WatTs	Vcc	
12	CBA-1203-NGA	13,60	+/-1	2,0	45	10,5	
12	CBA-1206-NGA	13,60	+/-1	6,0	86	10,5	
12	CBA-1208-NGA	13,60	+/-1	8,0	118	10,5	
24	CBA-2404-NGA	27,20	+/-2	4,0	118	22,0	
24	CBA-2406-NGA	27,20	+/-2	6,0	176	22,0	
48	CBA-4802-NGA	54,0	+/-2	2,0	112	44,0	
48	CBA-4803-NGA	54,0	+/-2	3,0	170	44,0	
110	CBA-110/01-NGA	121,0	+/-2	1,0	125	99,0	

Si el equipo que busca no se encuentra en el listado, haga su consulta a: ventas@htsa.com.ar**MONTAR SOBRE TABLERO VERTICAL****MONTAR SOBRE REPISA HORIZONTAL****MONTAR EN RIEL DIN**↑
AIRE↑
AIRE↑
AIRE