



Pedro Morán 515 - 1752 Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
ventas@htsa.com.ar
www.htsa.com.ar

SERIE CCP



Convertidores de corriente continua para montaje en panel vertical, en tableros eléctricos.

Se aplican tanto para el campo industrial, informático o de comunicaciones.

Una amplia gama de tensiones de entrada, salida y de potencia de trabajo. Se caracterizan por su alto rendimiento y buena regulación de salida.

[Ver PDF](#)

Entrada:	Tensión de entrada nominal (12...250 Vcc)+25% -20%.
-----------------	---

Protecciones: Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189.

Por límite de corriente pico de arranque. Fusible interno en entrada.

Conexiones:	Por bornera enchufable polarizada en panel frontal, +, - y T.
--------------------	---

Salida:	Tensión y corriente según tabla.
----------------	----------------------------------

Regulación:	< +/-1 %.
-------------	-----------

Ripple sofométrico:	<2 mVpso.
------------------------	-----------

	Por sobrecarga y/o cortocircuito, por límite de corriente.
--	--

Por sobre tensión, por autobloqueo. Repone al apagar línea o retorno situación normal.

Conexiones:	Por bornera enchufable polarizada en panel frontal, +, - y T.
--------------------	---

Señalización luminosa:	Led de salida presente en panel frontal.
------------------------	--

Teleseñal:	De falla línea o convertidor por contacto seco. (opcional, agregar sufijo F).
-------------------	---

Temperatura ambiente de trabajo:	-15°C a 45 °C.
----------------------------------	----------------

Dimensiones:	Alto: 91 mm; Ancho: 71 mm; Profundidad: 60 mm; Para riel DIN DE 35 mm.
---------------------	--

V Nominal Entrada	Modelo	V Salida	Aj Mínimo	I Máxima	P Máxima	
Vcc		Vcc	Vcc	Amp	Watts	
12	CCP-12/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
12	CCP-12/1202	12,0	+/-2	2,0	28	
12	CCP-12/2401	24,0	+/-2	1,0	26	
12	CCP-12/48-05	48,0	+/-2	0,5	25	
24	CCP-24/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
24	CCP-24/1202	12,0	+/-2	2,0	28	
24	CCP-24/2402	24,0	+/-2	2,0	50	
24	CCP-24/48-05	48,0	+/-2	0,5	25	
48	CCP-48/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
48	CCP-48/1202	12,0	+/-2	2,0	28	
48	CCP-48/2402	24,0	+/-2	2,0	52	
48	CCP-48/4801	48,0	+/-2	1,0	50	
48	CCP-48/110-04	110,0	+/-2	0,4	45	
110	CCP-110/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
110	CCP-110/1202	12,0	+/-2	2,0	14	
110	CCP-110/2402	24,0	+/-2	2,0	52	
110	CCP-110/4801	48,0	+/-2	1,0	50	
110	CCP-110/110-04	110,0	+/-2	0,4	45	
220	CCP-220/0502	5,0	+/-1	2,0	12	
220	CCP-220/1202	12,0	+/-2	2,0	14	
220	CCP-220/2402	24,0	+/-2	2,0	52	
220	CCP-220/4801	48,0	+/-2	1,0	50	
220	CCP-220/110-04	110,0	+/-2	0,4	45	

Si el equipo que busca no se encuentra en el listado, haga su pedido a: ventas@htsa.com.ar

Dimensiones

